





POUR CONSTRUIRE

Béton multi-usages

- Prêt à gâcher
- Scellements courants, chapes et dalles
- Fondations légères

35 kg

GRIS



DOMAINE D'EMPLOI

Béton prêt à l'emploi destiné à la réalisation de chapes, dalles et fondations légères, réalisations de scellements en neuf et rénovation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence, humidifier avant application. Ne jamais travailler sur supports gelés ou en cours de dégel. Protéger du froid, du vent et de la pluie battante.

PRÉPARATION DE LA GACHÉE

Gâcher manuellement ou mécaniquement (malaxeur électrique à vitesse lente ou bétonnière) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Taux de gâchage environ 3,5 litres d'eau propre par sac de 35 kg. Le mélange obtenu est utilisable pendant 1 heure environ. Délai de séchage > 5 heures environ.

APPLICATION

Le béton s'applique manuellement à la truelle, la surface peut être lisse ou talochée. Appliquer en épaisseur minimum de 40 mm par passe. Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

CONSOMMATION

22 kg/m² et par cm d'épaisseur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température d'application doit être comprise en +5°C et +35°C. Par temps chaud, humidifier le support pour éviter un séchage trop rapide et protéger les surfaces exposées en humidifiant.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine à l'abri de l'humidité à compter de la date de fabrication portée sur l'emballage. Produit conforme aux prescriptions du règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, article 47.

